



マキタ 充電式ジグソー

Bタイプ
ブレード仕様

ハイパワーブラシレス
モーター搭載

作業効率を徹底追求した3つの新機能

【1】意図しない起動を防ぐ“待機スイッチ”



待機スイッチを押す
[ロックを解除]
LED点灯
[待機状態をお知らせ]
トリガを引いて
起動

【2】切断時のみ高速回転“ソフトロード”

部材にあたるまでは、ストローク数を抑制。
切り始めの墨線合わせが簡単。
そして、切断し始めると高速切断。

【3】切断中も持ち替え簡単“ロックオンスイッチ”

スイッチが入った状態を維持でき、切抜きや
連続作業時に本機の持ち替えが可能。



〈14.4V〉
JV142DRF [22分充電]
標準小売価格 64,300円(税別)
バッテリー・充電器・ケース付
JV142DZK [本体のみ]
標準小売価格 42,100円(税別)
本体のみ+ケース付



〈18V〉
JV182DRF [22分充電]
標準小売価格 66,100円(税別)
バッテリー・充電器・ケース付
JV182DZK [本体のみ]
標準小売価格 42,600円(税別)
本体のみ+ケース付

■切断スピード

14.4V → 約60%アップ 18V → 約45%アップ

(従来機比)

■1充電あたりの作業量

14.4V → 約25%アップ 18V → 約45%アップ



谷沢製作所

全ねじキャッチャー



ST#596

W1/2, W3/8
全ねじボルト対応



ST#596-3

W3/8
全ねじボルト対応

片手で確実。
クリップ&ロック。



全ねじキャッチャーは
天井部の配線・配管作
業等の工事で、安全帯
の使用を容易にする安
全取付具です。
片手だけの操作で確実
にクリップ&ロックが
でき、安全に使用する
ことができます。

全ねじキャッチャーで 屋内工事の安全と効率化を

全ねじキャッチャーはコンクリート
天井に埋め込まれた全ねじボルト
に確実にクリップ&ロックできるた
め、安全帯のフックを正しく掛ける
ことができ、屋内工事の安全と効
率化にお役にたちます。

型 式	ST#596	ST#596-3
外形寸法	幅140×高さ80×厚さ58mm	幅115×高さ59×厚さ38mm
質量(重量)	525g	350g
材 質	SPCC 2.3t	
表面処理	MFNI(ニッケルメッキ)	

ネジの種類	ST#596			ST#596-3
	W3/8	W1/2	W3/8	W3/8
最大引張強度	22.0kN	24.0kN	24.7kN	
落下試験後 の 状 態	オフセット距離 30cm 変形なし	砂のう保持 変形なし	砂のう保持 変形なし	砂のう保持 変形なし
	オフセット距離 80cm	砂のう保持 変形なし	砂のう保持 変形なし	砂のう保持 変形なし